

こんなときは

台風・強風のときは

- 風が吹き込まないように、扉を開けてカギをかけてください。
- 窓のあるものは、飛散物による窓ガラスの破損を防ぐため、外側から板等で覆ってください。

結露について


室内で多くの水蒸気発生があると壁の目地部分、屋根裏や北側の壁面に結露被害が生じることがありますので注意願います。

特に雪国や寒冷地では積雪や寒気によって屋根裏面や壁面が冷やされて結露する場合があります。天井裏に断熱材を敷き込むなど地域に応じた対応をしてください。

雪降ろしを行うときは

- 本体のまわりの雪は、取り除いてください。
- 雪降ろし作業は、表示の積雪量に達する前に行ってください。
- 雪降ろし作業時には、絶対に屋根に乘らないでください。
- 北海道などの寒冷地では、屋根先の雪が凍り、屋根上に水たまりができる「スガ漏れ現象」が発生することがあります。庫内へ漏水するおそれがありますのでこまめに雪を取り除いてください。

- 積雪地域では屋根に積もった雪が、屋根後端で巻き込むことがありますので、こまめに雪を取り除いてください。



※ 部分を取除いてください。

ご購入にあたっての注意点

日本屋外収納ユニット工業会ホームページ内の「鋼製物置ご購入にあたって」も併せてご参照ください。

<https://www.nihon-okugaisyunou-unit-kougyoukai.jp/note/>

保証について

ヨド物置、ヨドガレージ、ヨドカーポ、ヨド倉庫には、**5年間**の保証がついております。

詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。

商品の価格及び仕様について

このカタログの記載内容は2024年5月現在のものです。

仕様や価格は予告なく変更する場合があります。

色調について

印刷によって各製品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

標準組立費について

カタログに記載されている標準組立費には運賃、ブロック代、基礎工事費、アンカー工事費、及び他別途工事費は含まれておりません。

確認申請について

建築物を建築する場合、その建築物の構造、敷地が建築基準法に適合しているかどうか確認を受ける必要があります。

詳しくは各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

耐風圧強度について

ヨドハウス、ヨドガレージ、ヨドカーポ、ヨド倉庫・大型倉庫、ヨド自転車置場の耐風圧強度は、基準風速34m/s(地表面粗度区分Ⅲ)相当です。

オプション品について

オプション品には、別売部品と差替え部品があります。

別売は別売部品です。

本体納品後の追加注文の場合は、運賃および取付費が別途必要です。

差替は差替え部品です。

本体納品後の追加注文は、標準部品と差し引きできないので割高になります。また、運賃および取付費が別途必要になります。

仕様・機能マークのご紹介

仕様や機能をマークでわかりやすく表示しています。お選びの際には必ずご確認ください。

壁仕様

シリーズによって壁に使われている材質や構造が異なります。



外壁&内壁の間にウレタンフォーム(30mm)を充填させ、より優れた断熱効果を発揮します。



成形加工前の鋼板素材そのものに塗装した、サビに強い鋼板。



ガルバリウム鋼板とは、アルミと亜鉛との合金めっきをほどこした高耐久性鋼板です。



水に馴染む性質と緻密な塗膜形成が、雨筋汚れ、酸性雨、雪によるキズ付きなどをシャットアウト。

積雪区分

地域の積雪量に合わせてお選びください。シリーズごとに積雪の耐荷重が違うので、詳しくは各シリーズのページをご覧ください。

一般型

積雪約60cm

(1,200N/m²(約120kgf/m²))まで

※エスモは積雪約75cm(1,500N/m²(約150kgf/m²))まで

積雪型

積雪約100~120cm

(3,000N/m²(約300kgf/m²)~3,600N/m²(約360kgf/m²))まで

豪雪型

積雪約150cm

(4,500N/m²(約450kgf/m²))まで

超豪雪型

積雪約200cm

(6,000N/m²(約600kgf/m²))まで

※積雪荷重は、一般型では、積雪1cm/m²あたり20N、積雪型以上では、積雪1cm/m²あたり30Nで計算しています。

※倉庫に関しては上記と異なる機種があります。P.209をご覧ください。

扉タイプ

開口やシリーズによって扉の構造が異なります。

詳しくは各シリーズのページをご覧ください。



手前にドアが開きます。



一枚扉を右へスライドして開きます。



二枚の扉が同時に連動して広く開きます。



右からも左からもスライドして扉2枚分が開きます。



引き分け戸

左右へ一枚ずつ扉をスライド、センターから開きます。



シャッター

シャッターで全面開きます。

認定マークについて



BLとは、ベターリビングの略。優良な住宅部品に与えられる、最も信頼の高い品質保証のマークです。

BL規格

詳細は下記アドレスへ

[\(財\)ベターリビングホームページ](http://www.cbl.or.jp/)

<http://www.cbl.or.jp/>よりBL部品を探す▶エクステリアへ。